



NOIR PROTECTEUR TARGOL X BLACK

SOLUTION EXTÉRIEURE ANTI-HUMIDITÉ

PROPRIÉTÉS

- Protège contre l'humidité aussi bien les métaux, le ciment ou le bois.
- Anti-pourrissement.

DESCRIPTION

TARGOL X BLACK est un vernis noir brillant bitumineux.

Il est destiné à la protection antirouille, antiacide et anti-humidité de différents supports.

Il protège les métaux de la corrosion et tient parfaitement sur les rouilles légères et traitées.

Il isole les ciments de l'acidité des terres et remblais.

FINITION

Noir brillant

FORMAT

1L / 2L / 5L
20L / 200L

USAGE

Extérieur

Édité le 03/07/2024

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Classification	Famille I classe 9c
Nature	À base de brais de pétrole
Solvant	Hydrocarbones désaromatisés
Densité à 25°C	0.95 ± 0.05
Viscosité à 25°C	50-60 secondes CF6
Point éclair	25°C < PE < 55°C
Supports d'application	Charpentes, châssis, cuves, piquets, poteaux, fondations, canalisations, éléments enterrés ou immergés (uniquement en eau douce)
Rendement	5 à 7 m ² par litre et par couche
Séchage	Sec au toucher : 2 heures - Recouvrable par lui-même : 12 heures
Matériel d'application	Pinceau, brosse, pistolet, en trempage
Nettoyage des outils	Diluant universel CR10 Oxi* ou White-spirit
Dilution	Prêt à l'emploi, ne pas diluer
Stockage	Minimum 2 ans en emballage hermétique d'origine. Conserver le produit à l'abri du gel et des températures élevées.
COV	Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/i) : 500g/l (2010). Ce produit contient max. 385g/l de COV

RECOMMANDATIONS

- Les supports seront brossés et dépeussés, grattés pour supprimer les particules non adhérentes puis dépeussés.
- Les ciments et bétons devront avoir plus d'1 mois de séchage (1 mois par 5cm d'épaisseur) et être parfaitement durs et cohérents.
- Les matériaux trop alcalins et béton de moins de 6 mois seront traités avec notre SHAMPOOING SOL Oxi*.
- Les rouilles développées seront grattées/brossées et de préférence traitées avec notre DESTRUCTEUR DE ROUILLE Oxi*.
- Dégraisser les métaux neufs avec un solvant type acétone.
- Les bois immergés ou enterrés seront préalablement traités avec le produit TARGOBOIS Oxi*

APPLICATION

- Le support doit être sain, propre, sec et dépeussé. Prévoir 3 jours de séchage minimum après lavage.
- TARGOL X BLACK n'est pas mélangeable avec des vernis à base de brais de houille et ne peut recouvrir ceux-ci. Il ne peut être repeint.
- Utiliser dans des zones bien ventilées. Produit prêt à l'emploi. Ne pas diluer.
- Ne pas utiliser sur des supports surchauffés (> 25°C).
- Appliquer 1 ou 2 couches selon la protection recherchée. Prévoir 2 couches minimum sur rouille ou sur support enterré.
- Le produit est sec et dur en 24 heures. Le temps de séchage est largement influencé par la température et l'humidité ambiantes.
- TARGOL X BLACK est un vernis fonctionnel. Il ne peut pas être considéré comme un produit décoratif ou à effet esthétique. Sa couleur peut ne pas être homogène et évoluer selon son exposition aux intempéries. La modification de couleur ne change pas les capacités de protection du produit.

*Même fabricant. Consulter la fiche technique.

SÉCURITÉ

Consulter la fiche de données de sécurité, disponible sur notre site. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Conserver hors de la portée des enfants.

Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Contribuez à préserver l'environnement en ne jetant pas les résidus à l'égout.

Ne pas abandonner dans la nature.

Éliminer le contenu/récipient dans une déchetterie.

La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Les informations exposées ci-contre sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du fabricant, l'application des produits n'étant pas faite sous son contrôle. **Date d'édition : 03/07/2024.**

Oxi est une marque

DURIEU S.A.
91070 Bondoufle - France

Tél. : +33 (0)1 60 86 48 70
Fax : +33 (0)1 60 86 84 84



Retrouvez toutes nos solutions sur
oxi-peintures.com

Notre département technique
répond à vos questions au
+33 (0)1 60 86 48 70